



មជ្ឈមណ្ឌលកូរ៉េ សហ្វ្វែរ អេច អ ឌី

Korea Software HRD Center

កម្មវិធីបង្រៀន JavaScript ជាកាសាខ្មែរ

Online Java Training Course

Advisor: Dr. Kim Tae Kyung



www.kshrd.com.kh

មេរៀនទី១៥: History Objects

១៥.១. back()

១៥.២. forward()

១៥.៣. go()

១៥.១. back()

- **back() function:** គឺប្រើសំរាប់ត្រលប់ទៅ **web page** ពីមុន(**history**)។
- **Code:** `history.back();`

ឧទាហរណ៍

```
<script language="javascript">
function goback(){
history.back();
}
</script>
<input type=button value="go back" onClick=goback()>
```

១៥.២. forward()

- **forward() function:** ប្រើសំរាប់ទៅ **page** បន្ទាប់ពី **page** ពីមុន។
- **Code:** `history.forward();`

ឧទាហរណ៍

```
<script language="javascript">
function goforward(){
history.forward();
}
</script>
<input type=button value="go forward" onClick= goforward(>
```

១៥.២. go()

- **go() function:** យក **argument** មួយ។
- **Code:** `go(n);`
- នៅកន្លែង **n** អាចដាក់ អវិជ្ជមាន, សូន្យ, វិជ្ជមាន ចំនួនគត់។
 - ប្រសិនបើ **n<0** ត្រលប់ទៅ **pages(backward)** មុន(**history**)។
 - ប្រសិនបើ **n=0** អត់ផ្លាស់ប្តូរ **pages** ។
 - ប្រសិនបើ **n>0** ទៅ **pages** បន្ទាប់ **pages** ពីពេលមុន(**history**)។

១៥.២. go()

ឧទាហរណ៍

```
<script language="javascript">  
function gourl(){  
history.go(-2);  
}  
</script>  
<input type=button value="go back" onClick=gourl()>
```

សមាជិក

ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវ

ក្រុមផលិតវីដេអូ



ក. សម សវី
chhormchorvyit@gmail.com



ក. រស់ សុផាន់ណារី
sophannaryous@yahoo.com



ល. ម៉ៅ ប៊ុនថន
maobunthon168@gmail.com



ល. តូម៉ា វិចិត្រ
tomavichith@gmail.com



ក. ណេង សុខនាង
sokneang.2013@gmail.com



ល. ណុប សេងហុង
senghongweb@gmail.com

សូមអរគុណ ចំពោះការទស្សនា!